



POSITIVO CÂMERA ANALÓGICA DOME, 2MP, PRETA

PST-CAN-D102-B

- Resolução 2MP (1080p)
- Lente de 2,8mm
- Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 49,6°; D: 109,5°)
- Case na core preta
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Proteção contra surtos de tensão
- Menu OSD
- Proteção IP67, à prova d'água e poeira
- Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	1080P: 1920(H)×1080(V)
Luminosidade mínima	0,02 lux (F2.0, AGC ATIVADO) 0 lux (IR ATIVADO)
Lente	2,8 mm
Suporte de lente	M12
Campo de visão	H: 90.5° V: 49.6°D: 109.5°
Iluminador	1 iluminador IR Distância máxima: 20 metros Vida útil: ≥60,000 horas
Frame rate	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC

Tempo de obturador	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Modo de exposição	<ol style="list-style-type: none"> 1.Global (Padrão) 2.BLC (Compensação de Luz de Fundo) 3.HLC (Compensação de Luz Alta) 4.DWDR (Ampla Faixa Dinâmica Digital)
Dia/noite	<ol style="list-style-type: none"> 1. Automático (Padrão) 2. Dia 3.Noite
Redução de ruído digital	2D
Balanço de branco	<ol style="list-style-type: none"> 1.Automático (Padrão) 2.Manual
WDR	DWDR
IR inteligente	Sim
Rotação	Suporta rotação horizontal e vertical de 180°
Alimentação	DC 12V ($\pm 25\%$), com proteção de polaridade reversa e proteção contra surtos, consumo máximo de 2,88W
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	$\leq 95\%$

Proteção contra surtos	4KV
Grau de proteção	IP67

Características mecânicas

Dimensões (Φ x A)	118 x 96mm
Peso bruto aproximado	232 g
Cor	Preto