



## OUTDOOR CPE POSITIVO 8DBI

### PST-OA-8D

- IP 65 para instalação outdoor
- PoE passivo para fácil instalação
- 5GHz 11AC 867Mbps
- 1 km de alcance
- Antena direcional 8dBi
- 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps
- Configuração automática de pares
- Para soluções Ponto-a-ponto e Ponto-multiponto

## Especificações técnicas

### Características gerais

Frequência de operação	5GHz
Padrões de conformidade	IEEE 802.11a/n/ac
Taxa máxima de conexão Wireless	867Mbps
Interface	1*10/100Mbps porta LAN
Ganho de antena	8dBi
Largura do feixe de antena	Horizontal: 30° Vertical: 30° Elevação: 30°
Botões	1 * Reset
Consumo de energia	4,7W
Grau de proteção	IP65
LEDs	PoE/LAN, LED1, LED2

Modo de alimentação	12V 1A PoE passivo 12V 1A DC
PoE passivo	Alimentação passiva via Ethernet por meio de PoE/LAN (pinos +4,5; -7,8) com alcance de até 60 metros Faixa de tensão: 9-13V DC
Sensibilidade do receptor	11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm 11n MCS7 HT20 -72dBm±1.5dBm 11ac MCS9 HT80 -64dBm±1.5dBm
Temperatura	Operação: -30°C~60°C Armazenagem: -40°C~70°C
Umidade	Operação: 10%~90% Armazenagem: 10%~90%

## Software

Modo de operação	AP (Access Point)/Estação
Ativar/Desativar Rádio sem fio	Suportado
SSID Oculto	Suportado
Isolamento de cliente sem fio	Suportado
Largura de banda do canal	20/40/80MHz
Limitação de cliente para SSID	Suportado
Controle de acesso sem fio	Suportado
Potência de transmissão	Potência ajustável em 1dBm

Capacidade de WMM (Wi-Fi Multimedia)	Suportado
Capacidade de APSD (Automatic Power Save Delivery)	Suportado
Segurança Wireless	64/128 WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP
Reinicialização programada	Suportado
Tempo limite da página	Suportado
Configuração de data e hora	Suportado
Atualização de Firmware	Suportado
Backup/Restauração de Configuração	Suportado
Gerenciamento de Usuários	Suportado
Registro do sistema	Suportado

## Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	132 x 72 x 46,3 mm
Peso bruto aproximado	333 g
Cor	Branco