SWITCH POSITIVO 10/100MBPS, NÃO GERENCIÁVEL, 8 PORTAS

PST-SWI-F108

- 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps
- Suporta câmeras de segurança
- Instalação simplificada (plug-and-play)
- 8 LED indicadores que exibem o status de conexão
- Suporta full duplex e half-duplex de 10/100Mbps
- Modo de encaminhamento store-and-forward
- Suporta aprendizagem e envelhecimento automático do endereço MAC

Especificações técnicas

Características gerais

Interface	8 portas RJ45 10/100Mbps (Auto MDI/MDIX)
Meios de transmissão	10Base-T: Cabo UTP Cat. 3 ou superior 100Base-TX: Cabo UTP Cat. 5 ou superior
Velocidade de encaminhamento	10Mbps: 14880pps (pacotes por segundo) 100Mbps: 148800pps (pacotes por segundo)
Fonte de alimentação	Entrada: AC:100-240V; 50/60Hz Saída: 5.0V 0.6A (Fonte de alimentação externa)
LEDs	1* Power, 8* Link/Act

Capacidade	1.6Gbps
Tabela de endereços MAC	1K
Consumo de energia	Máximo 2.15W (220V)
Temperatura	Operação: 0℃~40℃ Armazenagem: -40℃~70℃
Umidade	Operação: 10%~90% Armazenagem: 5%~90%

Software

Método de transferência	Store and Forward
Controle de acesso	CSMA/CD
Aprendizado de endereço MAC	Atualização automática
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 8 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows xp 32/64 bit, Linux , MAC OS

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	124 x 59 x 23,1 mm
Peso bruto aproximado	144 g
Cor	Preto