SWITCH POSITIVO 10/100MBPS, NÃO GERENCIÁVEL, 18 PORTAS/ 16POE, 2 PORTAS UPLINK, PST-SWI-F109P 1 PORTA SFP, 150W CONSUMO MÁX

PST-SWI-F118P

- 16 portas PoE Fast Ethernet 10/100 Mbps + 2 portas Uplink + 1 porta Uplink SFP Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
- 4 modos de funcionamento: VLAN, Extender, Prioridade e Padrão
- Proteção contra surtos (6 kV)
- Transmissão de até 250 m no modo de extensão
- Potência máxima do PoE: até 30W individual ou 130W combinada
- Instalação simplificada (plug-and-play)

Especificações técnicas

Características gerais

Interface	16 portas RJ45 de 10/100 Mbps Base-TX (Dados/Energia) 2 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps Base-T (Dados) 1 porta SFP de 10/100/1000 Mbps Base-X (Combo)
Capacidade	7.2 Gbps
Proteção contra surtos	6kV
Indicadores	Power, Link/Act
Taxas de encaminhamento	5.36 Mpps

Consumo de energia	150W para todo o dispositivo
Alimentação PoE	As portas 1 a 16 suportam o padrão IEEE802.3af/at. 30W de saída por porta PoE 130W de saída de energia PoE total.
Modos	Padrão: Funciona como um switch não gerenciado; todas as portas podem se comunicar entre si. Prioridade: As portas G1/G2 e SFP2 servem como portas de uplink, as portas 1 a 8 servem como portas de alta prioridade. Todas as portas podem se comunicar entre si. Extender: Neste modo, a velocidade das portas 9 a 16 é reduzida para 10 Mbps, a distância máxima de transmissão pode ser de 250 metros, e todas as portas podem se comunicar entre si. VLAN: Neste modo, as portas 1 a 16 do switch podem se comunicar separadamente com a porta G1, G2/SFP2, mas não podem se comunicar entre si. Você pode habilitar este modo para reduzir Broadcast Storm e isolar DHCP Broadcast.

Tensão de entrada	AC: 100-240V~50/60Hz
LEDs	16 * Link/Act LEDs 1 * G1 LED 1 * G2/SFP2 LED 1 * PoE-MAX LED 1 * Power LED
Temperatura	Operação: 0℃~45℃ Armazenagem: -40℃~70℃
Umidade	Operação: 10%~90% Armazenagem: 5%~90%
Tabela de endereços MAC	4K

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	294 x 178,8 x 44 mm
Peso bruto aproximado	2580 g
Cor	Preto