POSITIVO KIT POWER BALUN COM ALIMENTAÇÃO 4 CANAIS

PST-VPB-1004

- Transmissão em tempo real via cabo UTP cat5e/6
- Compatibilidade 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Solução otimizada composta por 4 pares de Power Balun e fonte única para até 4 câmeras
- Compatível com menus OSD e controles PTZ
- Proteção contra surtos de até 2 kV
- Proteção contra crosstalk e ruídos de até 60dB
- Transmissão de vídeo e alimentação no mesmo dispositivo

Especificações técnicas

Características gerais

Tensão contínua (DC)	12V
Corrente nominal	5A
Faixa de corrente	0-5A
Potência nominal	60W
Número de canais	4 canais
Corrente de saída (por canal)	1,25A
Tolerância de tensão	±5%
Regulação de linha	±0.5%
Regulação de carga	±1%
Tempo de Configuração (Setup Time) Tempo de Subida (Rise Time)	1500ms, 40ms/230VAC 2200ms, 16ms/115VAC

Faixa de tensão	100~240V
Corrente alternada	1.0A/115VAC
Frequência	50~60Hz
Corrente de fuga	<2mA/ 240VAC
Temperatura de operação	-25-40℃
Umidade de operação	20%-90%

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	141 x 57 x 38,5mm
Peso bruto aproximado	570 g
Cor	Preto