

POSITIVO GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA, 8 CANAIS ANALÓGICOS

PST-XVR-1018-F



- 8 canais com capacidade para 1 HDD até 6TB
- Gravações em 1080p Lite
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Áudio e vídeo criptografados
- Compatível com protocolo ONVIF
- Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- Áudio over Coaxial para TVI
- Suporta UMD (Ultra Motion Detection) com classificação de humanos e veículos

Especificações técnicas

Características gerais

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo | Analogóico: 8 canais BNC + 2 canais IP IP: 10 canais somente IP, cada canal até 6MP |
| Câmeras analógicas suportadas (Video In) | Suporta AHD: 1080P@30fps; 720P@30fps Suporta TVI: 1080P@30fps; 720P@30fps Suporta CVI: 1080P@30fps; 720P@30fps Suporta CVBS |
| Compressão de áudio | G.711U |
| Saída VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Saída HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprodução síncrona | HD: 8-canais SD: 8-canais |
| Exibição de visualização ao vivo | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 |
| Throughput de entrada | 24Mbps (até 40Mbps após a conversão de todos os canais analógicos) |
| Throughput de saída | 64Mbps |
| Usuários remotos | 128 |
| Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP |
| Navegador | IE(IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 ou superior) para Windows Chrome (versão 45 ou superior) para Windows Edge (versão 79 ou superior) para Windows |
| Resolução de gravação | 1080P Lite/720P/D1 |
| Frame Rate de gravação | Fluxo principal: 1080P Lite@15fps; 720P@15fps Fluxo secundário: D1@12fps; D1@15fps |
| Taxa de amostragem de áudio | 8KHz, 16 bit por canal |
| Bit Rate de áudio | 64Kbps por canal |
| SATA | 1 interface SATA |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade de decodificação | Analógico: 8 x 1080P Lite @ 15fps, 8 x 720P @ 15fps IP: 1 x 6MP @ 20fps, 2 x 1080P @ 30fps |
| Alarme geral | Detecção de movimento, UMD (Ultra Motion Detection) com classificação de humanos e veículos |
| Alertas | Conflito de IP, Rede Desconectada, Disco Offline, Disco Anormal, Acesso Ilegal, Espaço em Disco Baixo, Disco Cheio, Gravação/Foto Anormal |
| Interface de rede | 1 Interface Ethernet RJ45 10M/100M autodaptável |
| Interface USB | Painel traseiro: 2 x USB 2.0 |
| Alimentação | 12V DC |
| Consumo de energia | ≤ 10W(sem HDD) |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 55°C |
| Umidade de operação | ≤ 90% |

Características mecânicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Dimensões (C x L x H) | 190 × 202 × 42mm |
| Peso bruto aproximado | 650 g |
| Cor | Preto |