



WIRELESS ACCESS POINT POSITIVO, 802.11AC WAVE 2, 10/100/1000MBPS, POE

PST-ACP-G61P

- Dual Band AC1200 com porta Gigabit
- Suporta PoE para fácil instalação
- Alta capacidade de conexão de clientes
- MU-MIMO 2x2 para alta performance
- Suporte a múltiplos SSIDs com possibilidade de vínculo com VLANs

Especificações técnicas

Características gerais

Banda de frequência	2.4 GHz, 5 GHz
Padrões Wireless	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Taxa de dados de 2,4 GHz	1 - 300 Mbps
Taxa de dados de 5 GHz	6 - 867 Mbps
Porta Ethernet	1 porta 10/100/1000 Base-TX
Botões	1*Reset
LEDs	1*Power
Consumo máximo de energia	13,5W em carga total
Padrão de alimentação	IEEE 802.3at

Temperatura	Operação: -10°C~45°C Armazenagem: -30°C~70°C
Umidade	Operação: 10%~90% Armazenagem: 10%~90%

Software

Modos de operação	AP (Access Point), Cliente + AP
Ocultar SSID	Suportado
Número máximo de SSID	2.4 GHz: 8, 5 GHz: 4
Número máximo de clientes conectados	2.4 GHz: 128, 5 GHz: 128
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Suportado
WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)	AES/TKIP
WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Shared Key)	AES/TKIP
WPA	Suportado
WPA2	Suportado
Controle de acesso	Baseado em endereço MAC
Transmissão de potência ajustável	Suportado
Análise de frequência	Suportado
Isolamento de AP (Access Point)	Suportado

Controle de clientes conectados	Suportado
Limite de RSSI (Received Signal Strength Indication)	Suportado
WMM (Wi-Fi Multimedia)	Suportado
Marcação de VLAN para SSID (Identificador de Conjunto de Serviços)	Suportado
Ganho de antena	4 dBi
Potência máxima de saída (2,4 GHz)	23 +/- 1.5 dBm
Potência máxima de saída (5 GHz)	23 +/-1.5 dBm
Sensibilidade de recepção 802.11b	-93 dBm
Sensibilidade de recepção 802.11n (MCS7) 2,4 GHz	-72 dBm
Sensibilidade de recepção 802.11a 5 GHz	-93 dBm
Sensibilidade de recepção 802.11n (MCS7) 5 GHz	-74 dBm
Controle do indicador LED	Suportado
Ferramenta de diagnóstico	Ping, Traceroute
Reinicialização programada	Suportado
Reinicialização em intervalo especificado	Suportado
Gerenciamento	Interface de usuário web
Registros do sistema	Suportado

Atualização de Firmware	Atualização local e AC
Reinicialização	Reinicialização local e AC
Reset	Reset local e AC
Backup de configuração	Suportado
Restauração de configuração	Suportado

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	178 x 178 x 38 mm
Peso bruto aproximado	505 g
Cor	Branco