



INJETOR POSITIVO POE, PORTA 10/100/1000MBPS, 30W, SUPORTA 802.3AT

PST-INJ-PG

- 2 portas Gigabit que suportam taxa de conexão de 10/100/1000Mbps
- Distância de transmissão de até 100 metros
- Até 30W de potência
- Proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobrecarga
- Instalação simplificada (plug-and-play)
- Porta Data&PowerOut compatível com PoE
- Suporta câmeras de segurança
- Função MDI / MDIX

Especificações técnicas

Características gerais

Padrões de conformidade	IEEE802.3/10BASE-T, IEEE802.3u/100BASE-TX, IEEE802.3ab/1000BASE-TX, IEEE802.3af/PoE, IEEE802.3at/PoE+
Indicadores	Link/Act, status PoE
Interface	1 * 10/100/1000Mbps porta RJ45 blindada com auto negociação (Dados/PoE) 1 * 10/100/1000Mbps porta RJ45 blindada com auto negociação (Dados)
Tensão de entrada	AC: 100–240V~ 50/60Hz
Tensão de saída	DC: 51V/0.8A (máx.)
Potência máxima da porta PoE	30W (máx.)

Alimentação PoE	A porta PoE suporta a norma IEEE802.3at/af de alimentação (a potência máxima para a porta PoE é de 30W). O tipo de alimentação PoE é mid-span (par de linhas 45+ e 78-)
Temperatura	Operação: 0°C~40°C Armazenagem: -40°C~70°C
Umidade	Operação: 10%~90% Armazenagem: 5%~90%
Cabeamento suportado	10BASE-T: Cabo UTP categoria 5 ou superior (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 100BASE-TX: Cabo UTP categoria 5 ou superior (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 1000BASE-T: Cabo UTP categoria 5e ou superior(máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	132,3 x 60 x 33mm
Peso bruto aproximado	720 g
Cor	Preto