LOCK S-3000

CAFS-IALEFS-I

- Fechadura Solenoide para embutir;
- Com sensor de porta.

Especificações técnicas

Características gerais

Tensão de Alimentação	12Vdc
Corrente de Inicialização	1A
Corrente de Alimentação	180mA
Temperatura de Operação	-10°C a 55°C
Umidade Relativa de Operação	0% a 90%
Força	800kg
Indicação de LED	Não
Contato de saída	NF/COM
Vida útil	Mín. 500.000 operações Máx. 2.500.000 operações
Local de instalação	Porta de madeira; Porta de vidro; Porta metálica; Porta corta-fogo
Cavidade para instalação	207 x 36mm
Anti-intrusão	Proteção contra corrente reversa

Características mecânicas

Dimensões – Fechadura (C x L x A)	192 x 23 x 35mm
Dimensões – Placa de rosto (C x L x A)	205 x 35 x 3mm
Dimensões – Painel decorativo (C x L x A)	210 x 41 x 0,7mm
Peso bruto aproximado	0,450kg
Cor	Prata
Material – Fechadura (C x L x A)	Liga de Alumínio
Material – Placa de rosto (C x L x A)	Liga de Alumínio
Material – Painel decorativo (C x L x A)	Aço Inox 304