



CAMERA BULLET IP VARIFOCAL 4MP LIGHTVIEW

CIP-BC71254-ZA2SM

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 4 MP, 1/1.8" ;
- Resolução de 2688 × 1520 a 60 fps no stream principal, fornecendo imagens detalhadas e suaves, mais próximas da imagem real;
- Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG;
- Prevenção inteligente contra intrusão, com suporte a filtro de falsos alarmes, incluindo detecção de linha cruzada, intrusão, entrada e saída de área;
- A tecnologia LightView garante altíssima qualidade de imagem em ambientes com baixa iluminação;
- Tecnologia WDR real de 130dB;
- 5 luzes mistas, alcance IR de até 120 m, luz quente de até 30 m;
- Alimentação por DC12V ou PoE (IEEE 802.3af)
- Aquecedor embutido, permitindo inicialização em temperaturas de até -40°C;
- Áudio com 2 entradas e 1 saída, alarme com 3 entradas e 2 saídas;
- Funções inteligentes disponíveis quando a taxa de quadros está abaixo de 30;
- Proteção IP67 e resistência a vandalismo IK10

4MP
1440p

RESOLUÇÃO

512
GB

SLOT PARA
MICRO SD

H.265+

COMPRESSÃO
DE VÍDEO

WDR
130dB

TECNOLOGIA

**ENTRADA E SAÍDA
DE ÁUDIO**

IK10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	4 MP
Sensor	1/1.8", CMOS
Lente	8 ~32 mm F 1.6
Iluminação mínima	Cor: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR ON
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
WDR	130 dB
Sinal/ Ruído	> 56 dB

Campo de visão	H: 42.6° ~15.2° V: 23.5° ~8.9° D: 52.4° ~17.9°
Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: 165.7 m ~ 444.4 m O: 66.3 m ~177.8 m R: 33.1 m ~88.9 m I: 16.6 m ~44.4m
Iluminador	Alcance IR de até 120 m; Controle de IR ON/OFF: Auto/ Manual.
Iluminador Luz Branca	Alcance de até 30 m;
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Taxa de quadros	Stream Principal: 4MP(2688*1520), Max 60fps; Stream Secundário: 2MP(1920*1080), Max 60fps; Stream Terciário: D1 (720*576), até 60fps
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps
OSD	Até 10 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas (preto ou mosaico)
ROI	Suporta
HLC	Suporta
BLC	Suporta
Streams de Video	Triplo
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital

Monitoramento de Tráfego	Captura de placas de veículos, coleta de dados ao cruzar linha, até 4 faixas. Modos de aplicação: poste alto/baixo
Contagem de Pessoas	Suporte a contagem de fluxo e monitoramento de densidade
Prevenção Inteligente de Intrusão	Deteção de cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área (com filtro de falsos alarmes e classificação entre humanos, veículos e não motorizados)
Eventos Básicos	Movimento, Violação, Áudio, UMD
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Alarme de violação, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP, Entrada e saída de alarme
Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Áudio Bit Rate	128 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Áudio bidirecional	Suportado
Taxa de amostragem	16 KHz
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 512GB (vendido separadamente)
Armazenamento de rede	ANR, NAS (NFS)
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T, Perfil M), API, SDK

Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, SNMP, SSH, QoS
Usuários	Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: Administrador, operador e usuário comum
Segurança	TLS 1.3, Proteção de senha, Senha forte, Encriptação HTTPS, Exportar operações de log, Autenticação RTSP, Autenticação HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação ONVIF
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Áudio Entrada / Saída	Entrada: impedância 1 kΩ, amplitude 2.5 Vpp Saída: impedância 600 Ω, amplitude 2.5 Vpp
Alarme Entrada / Saída	3 entradas / 2 saídas
Porta Serial	1 canal RS 485
Microfone	2 Microfones Embutidos
Auto-falante	Suporta
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67 / IK10
Alimentação	DC 12V ± 25% PoE (IEEE 802.3at)

Consumo	Máx. 23 W
Proteção contra surtos	6 KV
Aquecedor	Suporta
Interface de alimentação	Plugue Coaxial Ø5.5 mm
Temperatura de operação	-40°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	406 x 126 x 130 mm
Peso bruto aproximado	2.14 Kg

Dimensões

