



CAMERA BULLET IP 4MP LPR SMARTVIEW

CIP-BS7554-ZA2M

- Sensor CMOS de varredura progressiva 1/1.8";
 - Resolução de até 2688 × 1520 com vídeo em tempo real;
 - SmartView para melhor qualidade de imagem.
 - Controle automático de ganho, balanço de branco e WDR para várias condições de iluminação;
 - A tecnologia LightView garante altíssima qualidade de imagem em ambientes com baixa iluminação;
 - Algoritmo embutido de reconhecimento de veículos e placas pode reconhecer placas padrão de diversos países;
 - Suporta configuração de lista de permissão e bloqueio de placas;
 - Suporta cartões Micro SD de até 512 GB;
- Proteção IP67 e IK10;

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	4 MP
Sensor	1/1.8" CMOS
Lente	2.8~12 mm F1.4
Iluminação mínima	Cor: 0.0005 lux (F1.4) 0 lux com IR ON
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
WDR	120 dB
Sinal/ Ruído	> 50 dB
Campo de visão	H: 106.4° ~50.3° V: 57.1° ~27.8° D: 127.4° ~57.3°

Iluminador	Módulo de iluminação integrado, incluindo 4 LEDs infravermelhos, controle automático liga/desliga
Compressão de vídeo	H.264 (padrão), H.265
Taxa de quadros	Stream Principal: 2688×1520, 1080P (padrão), 720P, D1; Stream Secundário: 720P (padrão), D1, 2CIF, CIF; Stream Terciário: 720P (padrão), D1, 2CIF, CIF
OSD de Vídeo e Imagem	Até 8 OSDs
ROI	Suporta
HLC	Suporta
BLC	Suporta
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital
Cenários de Aplicação	$\leq 30\text{km/h}$ para entradas e saídas, $\leq 80\text{km/h}$ para estradas comuns; Suporta aplicação simultânea em estradas e cenas de entrada/saída sem necessidade de alternar.
Modo de detecção de veículos	Suporte a detecção por vídeo

Reconhecimento de placas	Suporta reconhecimento de placas de veículos com números e letras por padrão
Configuração de lista	Suporta configuração de lista de permissões e bloqueios, cada lista permite 20.000 itens. Suporta operações de importação, exportação, adição e exclusão.
Política de abertura de barreiras	Apenas veículos reconhecidos Todos os veículos Apenas veículos da lista de permissão Veículos não bloqueados Saída booleana configurável
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 512GB (vendido separadamente)
Armazenamento de rede	ANR, NAS (NFS)
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T, Perfil M), API, SDK
Protocolos	IGMP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4
Áudio Entrada / Saída	1 entrada e 1 saída
Alarme Entrada / Saída	2 entradas, suporta nível (até DC 5V) e sinal de comutação
Botão de Reset	Suporte
Wiegand	Suporta saída Wiegand

Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67 / IK10
Alimentação	DC 12V ± 25% PoE (IEEE 802.3at)
Consumo	Máx. 20 W
Temperatura de operação	-40°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 90% RH

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	406 x 126 x 130 mm
Peso bruto aproximado	1.87 Kg

Dimensões

