

CAMERA IP FIXA 2 CANAIS DE 4MP INDEPENDENTES

CIP-L7324-A2SM3D



- 2x4MP, sensor CMOS de 1/3.0";
- Um único IP com dois canais
- Resoluções e taxas de quadros:
4MP (2688x1520) @25/20fps;
4MP (2560x1440) @25/20fps;
3MP (2304x1296) @30/25fps;
2MP (1920x1080) @30/25fps
- Suporte aos formatos Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG;
- Ambos os canais suportam proteção perimetral inteligente: detecção de cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área;
- Com base na classificação de alvos, a prevenção inteligente de intrusão reduz significativamente falsos alarmes causados por folhas, aves e luzes, focando com precisão em humanos, veículos motorizados e não motorizados;
- Contagem inteligente de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão (apenas no Canal 1);
- Tecnologia WDR real de 130dB permite imagem clara em cenas com luz intensa;
- Dois microfones embutidos;
- Suporte a cartão Micro SD de até 512 GB
- Alimentação por DC12V ou PoE (IEEE 802.3af)
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T);
- Microfone embutido;
- Gravação local em Micro SD de até 128 GB;
- Proteção IP67 e resistência a vandalismo IK10
- Ajuste em 3 eixos

4MP 1440p RESOLUÇÃO	512 GB SLOT PARA MICRO SD	WDR 130dB TECNOLOGIA	H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO
IR INFRAVERMELHO (IR) - 30M	ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO	DETECÇÃO POR LINHA/CERCA VIRTUAL	IK10 RESISTÊNCIA A VANDALISMO

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	4 MP
Sensor	1/3.0", CMOS
Lente	4.0 mm F 1.6
Iluminação mínima	Cor: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR ON
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s

Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 180° Inclinação: 0° ~ 66° Rotação: 0° ~ 346°
WDR	130 dB
Sinal/ Ruído	> 52 dB
Campo de visão	H: 81.39° V: 43.36 ° D: 86.91°
Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: 90 m O: 36 m R: 18 m I: 9 m
Iluminador	Alcance IR de até 30 m; Suporta IR inteligente; Controle de IR ON/OFF: Auto/ Manual.
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Taxa de quadros	Main Stream: 4MP(2688*1520), Max 25fps; 4MP(2560*1440), Max 25fps; 3MP(2304*1296), Max 30fps; 1080P(1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720) Max 30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps
OSD	Até 8 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Suporta
HLC	Suporta
BLC	Suporta

Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital
Eventos Gatilho	Detecção de linha cruzada, intrusão, entrada e saída de área (com filtragem de falsos alarmes e classificação por tipo de alvo)
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Alarme de violação, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP, Entrada e saída de alarme
Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Áudio bidirecional	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 512GB (vendido separadamente)
Armazenamento de rede	ANR, NAS (NFS)
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, SNMP, SSH

Usuários	Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: Administrador, operador e usuário comum
Segurança	Proteção de senha, Senha forte, Encriptação HTTPS, Exportar operações de log, Autenticação RTSP, Autenticação HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação ONVIF
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Áudio Entrada / Saída	Entrada: impedância 35 kΩ, amplitude 2 Vpp Saída: impedância 600 Ω, amplitude 2 Vpp
Alarme Entrada / Saída	1 entrada / 1 saída
Microfone	2 Microfones Embutidos
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67 / IK10
Alimentação	DC 12V ± 25% PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 9.1 W
Proteção contra surtos	4 KV
Interface de alimentação	Plugue Coaxial Ø5.5 mm
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	176 x 104 x 72 mm
Peso bruto aproximado	620 g
Cor	Branco
Material	Metal

Dimensões

