

CÂMERA IP BULLET, 4MP, CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, POE, CASE METÁLICO

PST-CIP-B304-AP-M



- Resolução 4MP (1440p)
- Case metálico
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- IA (detecção de intrusão, cruzamento de linha)
- Proteção IP67, à prova d'água e poeira
- IR inteligente de até 50 metros com filtro automático
- Com microfone embutido
- ROI (Region of Interest)
- True WDR (120dB)
- Gravação local em microSD de até 256GB
- PoE

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	4 MP
Sensor	1/3", CMOS
Lente	2.8mm
Iluminação mínima	0,003 lux (F1.6, AGC ATIVADO) 0 lux (IR ATIVADO)
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 360° Inclinação: 0° ~ 90° Rotação: 0° ~ 360°
WDR	120 dB
Sinal/ Ruído	> 56 dB
Campo de visão	H: 101,1° V: 55,3° D: 111,1°

Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: 63m O: 25,2m R: 12,6m I: 6,3m
Iluminador	Distância IR: até 50 m Comprimento de onda: 850nm Controle IR: Automático/manual
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Taxa de quadros	Fluxo principal: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps Fluxo secundário: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps
Throughput máximo	50Mbps
Formato de vídeo	NTSC
OSD	Até 4 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
HLC	Suporta
BLC	Suporta
Redução de ruído digital	2D/ 3D
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Eventos	Cruzamento de linha, intrusão (baseada na detecção de corpo humano), detecção de

	movimento, alarme de violação, detecção de áudio
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP
Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 256 GB (vendido separadamente)
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Microfone	Embutido
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67

Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 6 W
Proteção contra surtos	4 KV
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	190 × 73 × 71mm
Peso bruto aproximado	500g
Cor	Branco