



CÂMERA HD PLUS BULLET 2MP, COM MICROFONE

CHP-BC122-M

- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente de 2.8mm;
- Alcance do IR de até 20 metros;
- Menu OSD através do XVR;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS);
- Tecnologia de redução de ruído 2D/3D;
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos 4KV;
- Alimentação DC 12 V ± 25%.

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	CMOS de 1/3,0"
Lente	2.8 mm M12
Campo de visão	H: 91.5° V: 51.2° D: 106.3°
Iluminação mínima	0,01 lux (F2.0, AGC LIGADO) 0 lux (Iluminador LIGADO)
Iluminador	Alcance IR de até 20 m; Suporta IR inteligente; Alcance de luz branca: 20 m
Taxa de quadros	TVI: 1080P a 25 fps (padrão), 1080P a 30 fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fpS; AHD: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fpS; CVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fps; CVBS: PAL, NTSC
Tempo de exposição	PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s

Dia/ Noite	Três modos: Automático (padrão), Dia, Noite
Modo de exposição	Quatro modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Redução de ruído digital	2D/ 3D
Balanço de branco	Dois modos: Automático (padrão), Manual
WDR	DWDR
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Microfone	Embutido
Áudio da câmera	TVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps CVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fpS
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12 V ± 25%.
Consumo	MÁX. 2,8 W
Proteção contra surtos	4 KV para energia, 4 KV para interfaces de saída de vídeo
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% UR (sem condensação)

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	140 x 61 x 65 mm
Peso bruto aproximado	142 g
Cor	Branco
Material	Plástico

Dimensões

