



CÂMERA ANALÓGICA COLOR VIEW DE 2MP, DUAL LIGHT

CHP-DC122-M

- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente de 2.8mm;
- Alcance do IR de até 20 metros;
- Menu OSD através do XVR;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS);
- Tecnologia de redução de ruído 3D oferece imagens limpas e nítidas;
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos;
- Alimentação DC 12V.

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2MP
Sensor	1/3.0 ", CMOS
Lente	2.8 mm M12
Campo de visão	H: 91,5° V: 51,2° D: 106.3°
Iluminação mínima	0.01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (IR ON)
Iluminador	Alcance IR de até 20 m; Alcance luz branca até 20 m;
Taxa de quadros	TVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps,720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps,

	720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Tempo de exposição	PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s
Dia/ Noite	3 modos: Automático (padrão), Dia, Noite
Modo de exposição	4 modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Redução de ruído digital	2D/3D
Balanço de branco	2 modos: Automático (padrão), Manual
WDR	DWDR
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Microfone	Embutido
Áudio da câmera	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12V ± 25%
Consumo	Máx. 2,8W
Proteção contra surtos	4 KV
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (diâmetro x altura)	118mm*96 mm
Peso bruto aproximado	184 g

Cor	Branco
Material	Plástico + Metal

Dimensões

