



CÂMERA ANALÓGICA COLOR VIEW DE 5MP, DUAL LIGHT CHP-DC345-M

- Resolução de 5MP (1080p);
- Lente de 2.8mm;
- Alcance do IR de até 40 metros;
- Menu OSD através do XVR;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS);
- Tecnologia de redução de ruído 2D oferece imagens limpas e nítidas;
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos;
- Alimentação DC 12V.

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Sensor	1/2.7 ", CMOS
Lente	2.8 mm M12
Campo de visão	H: 110.0° V: 57.0° D: 130.0°
Iluminação mínima	0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (IR ON)
Iluminador	Alcance IR de até 40 m; Alcance de luz branca até 40 m;

Taxa de quadros	TVI: 5MP@20fps (default), 5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Tempo de exposição	PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s
Dia/ Noite	3 modos: Automático (padrão), Dia, Noite
Modo de exposição	4 modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Redução de ruído digital	2D
Balanço de branco	2 modos: Automático (padrão), Manual
WDR	DWDR
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Microfone	Embutido
Áudio da câmera	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12V ± 25%
Consumo	Máx. 3,5W
Proteção contra surtos	4 KV

Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (diâmetro x altura)	117,8mm*96,5 mm
Peso bruto aproximado	239 g
Cor	Branco
Material	Plástico + Metal

Dimensões

