

# CÂMERA IP BULLET 4MP, COM MICROFONE

## CIP-B1314-M40



- Resolução de 4MP (1440p);
- Lente fixa de 4.0 mm e abertura de F 2.0;
- Alcance do IR de até 30 m;
- Suporta compressão de vídeo Ultra H.265;
- Evento Gatilho de Detecção de Corpo Humano, Detecção de Movimento e Detecção de áudio;
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil T);
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos;
- Alimentação PoE (IEEE 802.3af).

## Especificações técnicas

### Características gerais

Resolução	4 MP
Sensor	1/3.0", CMOS
Lente	4.0 mm   F 2.0
Iluminação mínima	Cor: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR ON
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 360° Inclinação: 0° ~ 90° Rotação: 0° ~ 360°
WDR	DWDR
Sinal/ Ruído	> 52 dB
Campo de visão	H: 73.4°   V: 40.4°   D: 79.5°
Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: 90.0m   O: 36.0 m   R: 18.0m   I: 9.0m

Iluminador	Alcance do IR de até 30 m; Controle de Luz ON/OFF: Auto/ Manual; Suporta IR inteligente
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Máx. 30fps; 720P (1280*720), Máx. 30fps; Fluxo secundário: 640*360, Máx. 25fps; 2CIF (704*288), Máx. 25fps; CIF (352*288), Máx. 25fps;
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 6144 kbps
OSD	Até 4 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
HLC	Suporta
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital
Eventos Gatilho	Detecção de Corpo Humano, Detecção de Movimento, Detecção de áudio
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP
Compressão de áudio	G.711A, G.711U

Áudio Bit Rate	64 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil T), API, SDK
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SMTP, FTP.
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Microfone	Embutido
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 2.5 W
Proteção contra surtos	4 KV
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

## Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	157 x 62.5 x 62,7 mm
Peso bruto aproximado	190 g
Cor	Branco
Material	Plástico