

CÂMERA IP BULLET 2MP, COM MICROFONE

CIP-BL3632-ZA2SM



- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente varifocal de 2.7~13.5 mm e abertura de F 1.0;
- Alcance do IR de até 60 m;
- Suporta compressão de vídeo Ultra H.265;
- Evento Gatilho de Detecção de Corpo Humano, Detecção de Movimento e Detecção de áudio;
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil T);
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos;
- Alimentação PoE (IEEE 802.3af).

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	1/2.8", CMOS
Lente	2.7 ~ 13.5 mm F 1.0
Iluminação mínima	Cor: 0.0005lux (F1.0, AGC ON) 0 Lux com IR ON
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 360° Inclinação: 0° ~ 90° Rotação: 0° ~ 360°
WDR	130 dB
Sinal/ Ruído	> 52 dB
Campo de visão	H: 26.0°~96.2° V: 18.7°~39.2° D: 31.1°~99.1°
Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: ~41.9~209.5 m O: 16.8~83.8 m R: 8.4~41.9 m I: 4.2~20.9 m

Iluminador	Alcance do IR de até 60 m; Controle de Luz ON/OFF: Auto/ Manual; Suporta IR inteligente
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Máx. 30fps; 720P (1280*720), Máx. 30fps; Fluxo secundário: 640*360, Máx. 25fps; 2CIF (704*288), Máx. 25fps; CIF (352*288), Máx. 25fps;
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps
OSD	Até 8 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
HLC	Suporta
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital
Eventos Gatilho	Detecção de movimento, Linha virtual, Cerca virtual, Detecção de entrada/ saída de área, Alarme de violação, Detecção de áudio
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP

Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
E/ S de áudio	Entrada: impedância 35kΩ; amplitude 2V [p-p] Saída: impedância 600Ω; amplitude 2V [p-p]
E/ S de alarme	1/1
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 512 GB (vendido separadamente)
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Microfone	Embutido
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67

Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 13 W
Proteção contra surtos	4 KV
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	324 x 126 x 130 mm
Peso bruto aproximado	1.47 kg
Cor	Branco
Material	Plástico