



## POSITIVO CÂMERA IP PTZ DOME, 4MP

### CIP-PL533-S4-A2

- Resolução de 4MP (1440p);
- Lente varifocal de 4.5 ~ 148.5 mm e abertura de F 1.5;
- Suporta compressão de vídeo Ultra H.265;
- Evento Gatilho de Detecção de Corpo Humano, Detecção de Movimento;
- Zoom óptico 32x
- Zoom digital 16x
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil T);
- Proteção IK10 e IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos;
- Alimentação PoE (IEEE 802.3at).

### Especificações técnicas

#### Características gerais

Resolução	4 MP
Sensor	1/2.8", CMOS
Lente	4.5 ~ 148.5 mm   F 1.5
Iluminação mínima	Cor: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) P&B: 0.001Lux (F1.5, AGC ON)
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 360° Inclinação: 0° ~ 90° Rotação: 0° ~ 360°
WDR	DWDR
Sinal/ Ruído	> 52 dB
Campo de visão	H: 87.8°   V: 48.9°   D: 99.0°
Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	4.5mm - D: 105.8m   O: 42.3m   R: 21.2m   I: 10.6m

	148.5mm - D: 3172.5 m   O: 1269.0 m   R: 634.5 m   I: 317.3 m
Iluminador	Sem IR Controle de Luz ON/OFF: Auto/ Manual; Suporta IR inteligente
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Taxa de quadros	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 6144 kbps
OSD	Até 4 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
HLC	Suporta
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital
Eventos Gatilho	Detecção de Corpo Humano, Detecção de Movimento, Detecção de áudio
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP

Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
E/ S de alarme	1/1
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 512 GB (vendido separadamente)
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G), API, SDK
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Microfone	Sem Microfone
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67 e IK10
Alimentação	AC 24V ±25%, DC 24V±25%, PoE+(IEEE802.3 at)

Consumo	Máx. 16 W
Proteção contra surtos	6 KV
Temperatura de operação	-40°C ~ 70°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

### Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	Φ218 x 297mm
Peso bruto aproximado	4.07kg
Cor	Branco
Material	Plástico