



POSITIVO GRAVADOR DIGITAL
DE VÍDEO EM REDE,
CAPACIDADE 2 HDD SATA, 16
CANAIS IP
NVR-10216

- 16 canais com capacidade para 2 HDDs até 6TB cada
- Resolução máxima suportada 4K
- Suporte para atualização OTA
- Recebe eventos de inteligência das câmeras
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Áudio e vídeo criptografados
- Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- Saída simultânea HDMI e VGA

Especificações técnicas

Características gerais

Entrada de vídeo IP	16 canais
Entrada de áudio bidirecional	1 canal, RCA
Largura de banda de entrada	160Mbps
Largura de banda de saída	96Mbps
Usuários remotos	128
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP
Saída HDMI	1024X768@60, 1280X720@60, 1280X1024@60, 1600x1200@60, 1920X1080@50, 1920X1080@60, 4K(3840x2160@30)

Saída VGA	1024X768@60, 1280X720@60, 1280X1024@60, 1600x1200@60, 1920X1080@50, 1920X1080@60
Resolução de gravação	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720 p/D1/2CIF/CIF
Saída de áudio	1 canal, 3.5mm
Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Reprodução síncrona	16 canais
Tela de visualização ao vivo	1/4/6/8/9
Modo de tela de corredor	3/4/5/7/9
Formato de decodificação	Ultra 265/H.265/H.264
Visualização ao vivo/reprodução	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720 p/D1/2CIF/CIF
Capacidade	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1
SATA	2 interfaces SATA, até 6 TB para cada HD
Detecção de VCA (Análise de Vídeo Baseada em Conteúdo) pela câmera	Detecção de intrusão, detecção de cruzamento de linha, entrada em área, saída de área
Busca VCA	Busca de comportamento
Prevenção inteligente de intrusão (SIP) pela câmera	4 canais

Alarme geral	Detecção de movimento, detecção de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme
Alarme de alerta	Conflito de IP, rede desconectada, disco offline, disco anormal, acesso ilegal
Interface de rede	1 Interface Ethernet RJ45 10M/100M/1000M autodaptável
Interface USB	Painel traseiro: 1 x USB 2.0 Painel frontal: 1 x USB 2.0
Alimentação	12V DC
Consumo de energia	≤ 7W (sem HDD)
Temperatura de operação	-10°C ~ 55°C
Umidade de operação	≤ 90%

Características mecânicas

Dimensões (C x L x H)	380 × 322 × 53mm
Peso bruto aproximado	1650 g
Cor	Preto