



POSITIVO GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA, 8 CANAIS ANALÓGICOS PST-XVR-30108

- 8 canais com capacidade para 1 HDD até 8TB
- Gravações em 5MP Lite
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Áudio e vídeo criptografados
- Compatível com protocolo ONVIF
- Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- Áudio over Coaxial para TVI

Especificações técnicas

Características gerais

Entrada de vídeo	Analogico: 8 canais BNC + 4 canais IP IP: 4 canais BNC + 8 canais IP, cada canal até 4MP
Câmeras analógicas suportadas (Video In)	Suporta AHD: 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 1080P a 30 fps; 720P a 30 fps Suporta TVI: 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 1080P a 30 fps; 720P a 30 fps Suporta CVI: 1080P a 30 fps; 720P a 30 fps Suporta CVBS
Entrada de áudio	1 canal, RCA
Compressão de áudio	G.711U
Saída VGA	1920x1080p/60 Hz, 1920x1080p/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz

Saída HDMI	1920x1080p/60 Hz, 1920x1080p/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Reprodução síncrona	HD: 4-canais SD: 8-canais
Exibição de visualização ao vivo	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16
Áudio bidirecional	1 canal, RCA
Throughput de entrada	32Mbps (até 40Mbps após a conversão de todos os canais analógicos)
Throughput de saída	64Mbps
Usuários remotos	128
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP
Navegador	IE(IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 ou superior) para Windows Chrome (versão 45 ou superior) para Windows Edge (versão 79 ou superior) para Windows
Resolução de gravação	5 MP Lite/4 MP Lite /1080P/1080P Lite/720P/CIF

Frame Rate de gravação	Fluxo principal: 5 MP Lite a 6 fps; 4 MP Lite a 8 fps; 1080P a 12 fps; 720P a 12 fps Fluxo secundário: D1 a 6 fps; D1 a 8 fps; D1 a 12 fps; D1 a 12 fps
Taxa de amostragem de áudio	8KHz, 16 bit por canal
Bit Rate de áudio	64Kbps por canal
SATA	1 interface SATA, até 8 TB para cada HD
Capacidade de decodificação	Analógico: 4 x 5 MP Lite @ 6fps, 4 x 4 MP Lite @ 8fps, 4 x 1080P Lite @ 12fps IP: 1 x 4 MP @ 30fps, 2 x 1080P @ 30fps
Alarme geral	Detecção de movimento
Alertas	Conflito de IP, Rede Desconectada, Disco Offline, Disco Anormal, Acesso Ilegal, Espaço em Disco Baixo, Disco Cheio, Gravação/Instantâneo Anormal
Interface de rede	1 Interface Ethernet RJ45 10M/100M autodaptável
Interface USB	Painel traseiro: 2 x USB 2.0
Alimentação	12V DC
Consumo de energia	≤ 8W(sem HDD)
Temperatura de operação	-10°C ~ 55°C
Umidade de operação	≤ 90%

Características mecânicas

Dimensões (C x L x H)	260 × 226 × 47 mm
Peso bruto aproximado	1150 g
Cor	Preto