



CÂMERA HD PLUS BULLET 2MP VARIFOCAL COM MICROFONE, LIGHT VIEW

CHP-BL352-ZM

- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente Varifocal de 2.8mm – 12mm;
- Alcance do IR de até 50 metros;
- Menu OSD através do XVR;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS);
- Tecnologia de redução de ruído 3D oferece imagens limpas e nítidas;
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos;

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	1/3.0 ", CMOS
Lente	2.8 mm – 12 mm
Campo de visão	H: 91.3° - 31.3° V: 52.2° - 18.5° D: 106.8° - 35.9°
Iluminação mínima	0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (IR ON)
Iluminador	3 Iluminador IR; Alcance IR de até 50 m; Suporta IR inteligente;
Taxa de quadros	CVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps,

	720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Tempo de exposição	PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s
Dia/ Noite	3 modos: Auto (padrão), Dia, Noite
Modo de exposição	4 modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Redução de ruído digital	2D/ 3D
Balanço de branco	2 modos: Automático (padrão), Manual
WDR	DWDR
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Microfone	Embutido
Áudio da câmera	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12V ± 25%
Consumo	Máx. 2.78W
Proteção contra surtos	4 KV
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	198 x 74 x 74 mm
Peso bruto aproximado	320 g

Cor	Branco
Material	Metal + Plástico

Dimensões

