



CÂMERA HD PLUS BULLET 2MP

CHP-D122-M40

- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente de 4.0mm;
- Alcance do IR de até 20 metros;
- Menu OSD através do XVR;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS);
- Tecnologia de redução de ruído 2D/3D;
- Proteção contra surtos 4kV;

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	1/3.2"
Lente	4.0 mm M12
Campo de visão	H: 87.7° V: 47.6° D: 106.9°
Iluminação mínima	0,02 lux (F2.0, AGC LIGADO) 0 lux (com IR LIGADO)
Iluminador	1 Iluminador infravermelho (IR) Distância de iluminação: 20 m
Taxa de quadros	TVI/AHD/CVI: 1080P a 25fps (padrão), 1080P a 30fps; 720P a 25fps, 720P a 30fps; CVBS: PAL, NTSC
Tempo de exposição	PAL: 1/25s até 1/50000s, NTSC: 1/30s até 1/50000s
Dia/ Noite	Três modos — Automático (padrão), Dia, Noite

Modo de exposição	Quatro modos — Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Redução de ruído digital	2D/ 3D
Balanço de branco	2 modos: Automático (padrão), Manual
WDR	DWDR
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Microfone	Não disponível
Áudio da câmera	Não disponível
Proteção	Não disponível
Alimentação	DC 12V ($\pm 25\%$), com proteção contra polaridade reversa
Consumo	Máx. 1.9W
Proteção contra surtos	4 kV
Temperatura de operação	-20°C a 60°C
Umidade de operação	$\leq 95\%$ (UR, sem condensação)

Características mecânicas

Dimensões	85 mm (diâmetro) × 72 mm (altura)
Peso bruto aproximado	89,3 kg
Cor	Branco
Material	Plástico

Dimensões

