



CÂMERA IP BULLET 2 MP, COM MICROFONE

CIP-B1302

- Resolução de 2MP;
- Lente de 2.8 mm e abertura de F 2.0;
- Alcance do IR de até 30 m;
- Suporta compressão de vídeo Ultra 265, H.265, H.264;
- Suporta detecção precisa do corpo humano 2.0;
- Detecção de Movimento e Detecção de áudio;
- Compatível com protocolo IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos 4kV;
- Alimentação CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af).

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	CMOS de 1/3,0"
Lente	2.8 mm F 2.0
Iluminação mínima	Cor: 0,01 lux (F2.0, AGC LIGADO) 0 lux com IR ligado
Tempo de exposição	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s
Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 360° Inclinação: 0° ~ 90° Rotação: 0° ~ 360°
WDR	DWDR
Sinal/ Ruído	> 52 dB
Campo de visão	H: 99.5° V: 56.5° D: 114.4°

Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: 46.7 m O: 18.7 m R: 9.3 m I: 4.7 m
Iluminador	Alcance do IR de até 30 m; IR inteligente Controle de infravermelho liga/desliga: Automático/Manual
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Taxa de quadros	Fluxo principal: 2 MP (1920 * 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 * 720), máx. 30 fps; Fluxo secundário: 640 * 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 * 288), máx. 30 fps; CIF (352 * 288), máx. 30 fps.
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps a 6144 Kbps
OSD	Até 4 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Suportado
HLC	Suportado
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático, Externo, Ajuste fino, Lâmpada de sódio, Bloqueado, Auto2, Balanço de branco de área
Defog	Digital
Eventos Gatilho	Detecção de corpo humano 2.0, Detecção de movimento, Detecção de áudio

Funções Gerais	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário, autenticação HTTP
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil T), API, SDK
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS
Usuários	Até 32 usuários, 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Visualização ao vivo gratuita do plugin: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Microfone	Embutido
Rede	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67
Alimentação	CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 3.9 W
Proteção contra surtos	4 KV

Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% UR (sem condensação)

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	157,5 x 62,5 x 62,7 mm
Peso bruto aproximado	0,19 kg
Cor	Branco
Material	Grafeno + Plástico

Dimensões

