



CÂMERA IP BULLET SMARTVIEW 2MP, COM MICROFONE CIP-BS3322-SM



- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente fixa de 2.8 mm e abertura de F 1.0;
- Alcance da Luz de até 30 m;
- Tecnologia SmartView, que permite exibir uma imagem a cores em condições de pouca luz;
- WDR de 120 dB, que permite visualização em ambientes com maior contraste;
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T);
- Evento Gatilho de Linha/ Cerca Virtual;
- Evento Dinâmico de Ultra detecção de movimento;
- Microfone embutido;
- Gravação local em Micro SD de até 512 GB;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Alimentação DC de 12V & PoE (IEEE 802.3af).

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	1/2.7", CMOS
Lente	2.8 mm F 1.0
Iluminação mínima	0.0003 lux (F1.0, AGC ON)
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 360° Inclinação: 0° ~ 90° Rotação: 0° ~ 360°
WDR	120 dB
Sinal/ Ruído	> 52 dB
Campo de visão	H: 99° V: 53° D: 118°

Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: 45 m O: 18 m R: 9 m I: 4.5 m
Iluminador	Alcance da Luz de até 30 m; Controle de Luz ON/OFF: Auto/ Manual;
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Máx. 30fps; 720P (1280*720), Máx. 30fps; Fluxo secundário: 720P (1280*720), Máx. 30fps; D1 (720*576), Máx. 30fps; 640*360, Máx. 30fps; 2CIF (704*288), Máx. 30fps; CIF (352*288), Máx. 30fps;
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 6144 kbps
OSD	Até 4 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Suporta
HLC	Suporta
BLC	Suporta
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital
Eventos Gatilho	Detecção de Movimento, Linha virtual, Cerca virtual, Alarme de violação e Detecção de áudio

Eventos Dinâmicos	Ultra Detecção de Movimento
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Alarme de violação, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP
Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Supressão de áudio	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 512GB (vendido separadamente)
Armazenamento de rede	ANR, NAS(NFS)
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Segurança	Proteção de senha, Senha forte, Encriptação HTTPS, Exportar operações de log, Autenticação RTSP, Autenticação HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação ONVIF
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools

Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Microfone	Embutido
Botão de Reset	Suporta
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12V ± 25% PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 2.6 W
Proteção contra surtos	4 KV
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% RH

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	206 x 73 x 73
Peso bruto aproximado	470 g
Cor	Branco
Material	Grafeno + Metal

Dimensões

