



CÂMERA IP BULLET
COLORVIEW, MICROFONE
EMBUTIDO, 2MP

CIP-BC2322-M2S

2MP
1080p

RESOLUÇÃO

128
GB

SLOT PARA
MICRO SD

TECNOLOGIA
DUAL LIGHT

DETECÇÃO POR
LINHA/CERCA
VIRTUAL

ENTRADA E SAÍDA
DE ÁUDIO

LENTE COM
2.8MM

WDR
120dB

TECNOLOGIA

IP67

PROTEÇÃO
IP 67

- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente fixa de 2.8 mm e abertura de F 1.6;
- Alcance IR de até 30 m, suporta IR inteligente;
- Alimentação DC de 12V & PoE (IEEE 802.3af);
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T);
- Compressão de vídeo Ultra 265;
- WDR de 120 dB, que permite visualização em ambientes com maior contraste;
- Gravação local em Micro SD de até 128 GB;
- Eventos Gatilhos de Detecção de movimento, Linha virtual e Cerca virtual;
- Evento Dinâmico de Ultra detecção de movimento;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas.

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	1/2.8", progressive scan, CMOS
Lente	2.8 mm F 1.6
Iluminação mínima	0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR
Dia/ Noite	Filtro IR Cut com troca automática (ICR)
Tempo de exposição	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Ângulo de ajuste	Panorâmico: 0° ~ 360° Inclinação: 0° ~ 90° Rotação: 0° ~ 360°
WDR	120 dB

Sinal/ Ruído	> 52 dB
Campo de visão	H: 106.7° V: 57.1° D: 115.7°
Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação)	D: 43.4 m O: 17.4 m R: 8.7 m I: 4.3 m
Iluminador	Alcance IR de até 30 m; Alcance de luz branca de até 30 m; Controle de Luz ON/OFF: Auto/ Manual; Suporta IR inteligente
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Fluxo secundário: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps;
Bit Rate de Vídeo	128 Kbps ~ 6144 kbps
OSD	Até 4 OSDs
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
HLC	Suportado
BLC	Suportado
Redução de ruído digital	2D/ 3D DNR
Balanço de branco	Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2
Defog	Digital

Eventos Gatilho	Detecção de Movimento, Linha virtual, Cerca virtual, Alarme de violação e Detecção de áudio
Eventos Dinâmicos	Ultra Detecção de Movimento
Funções Gerais	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Alarme de violação, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP
Compressão de áudio	G.711A, G.711U
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Áudio Bidirecional	Suportado
Supressão de áudio	Suportado
Taxa de amostragem	8 KHz
Armazenamento	Cartão Micro SD de até 128GB (vendido separadamente)
Armazenamento de rede	ANR, NAS(NFS), FTP
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Segurança	Proteção de senha, Senha forte, Encriptação HTTPS, Exportar operações de log, Autenticação RTSP, Autenticação HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação ONVIF

Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Versão Navegador Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima.
Microfone	Embutido
Alto-falante	Embutido
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12V ± 25% PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 9.0 W
Proteção contra surtos	4 KV
Umidade de operação	≤ 95% RH
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Material	Metal

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	192 × 75 × 74 mm
Peso bruto aproximado	400 g
Cor	Branco