

Catálogo de

LANÇAMENTOS

Edição Exposec 2026

POSITIVO SEG

Segurança inteligente
para a vida seguir tranquila

Soluções integradas em
segurança eletrônica



CFTV · IA · Redes · Controle de Acesso

5

CFTV

- Câmeras IP
- Câmeras Wi-Fi
- Gravadores Digitais de Vídeo (XVR)

7

REDE E CONECTIVIDADE

- Switches

9

CONTROLE DE ACESSO

- Controladoras de acesso faciais

11

PROJETOS ESPECIAIS

- IA Box
- Linha Positivo Guard
- Câmeras especiais

Estes são apenas nossos lançamentos de 2026!

Para conferir nosso **catálogo completo**, acesse o link abaixo ou escaneie o QR Code!

positivoseg.com.br/catalogo/





POSITIVO

POSITIVO SEG

CFTV

Segurança confiável e de qualidade para residências, condomínios, empresas e grandes projetos.

Conte com uma gama completa de câmeras e gravadores com tecnologia HD Plus e IP para soluções de monitoramento de diferentes escalas.



CÂMERAS IP

POSITIVO
SEG

CÂMERA BULLET DE 2MP, DUAL LIGHT COM MICROFONE E ENTRADA PARA SD CARD

CIP-BC3312-SM



- ▷ Resolução de 2MP (1080p)
- ▷ IA - detecção de humanos e veículos
- ▷ IR inteligente com alcance até 30m
- ▷ Luz Branca (IL) com alcance até 30m
- ▷ Microfone embutido
- ▷ Micro SD de até 512 GB
- ▷ Proteção IP67
- ▷ Lente fixa 2.8mm

CÂMERA BULLET DE 2MP, COM TECNOLOGIA LIGHVIEW, MICROFONE EMBUTIDO E ENTRADA E SAÍDA DE ALARME

CIP-BL5822-A2SMAL



- ▷ Resolução de 2MP (1080p)
- ▷ IA - detecção de humanos e veículos
- ▷ Entrada e saída de alarme
- ▷ Entrada e saída de áudio
- ▷ Microfone embutido
- ▷ IR inteligente de até 80m
- ▷ Micro SD de até 512 GB
- ▷ Proteção IP67 e IK10
- ▷ Lente fixa 2.8mm
- ▷ True WDR 120dB

CÂMERAS WI-FI

CÂMERA WIFI INTELIGENTE DUAL LIGHT 360°

CIP-PC10-C3-A2W



- ▷ Alertas de som e luz;
- ▷ Sensor 1/3" CMOS;
- ▷ Compressão de vídeo H.265 e H.264;
- ▷ Microfone e alto-falante integrados;
- ▷ IR inteligente até 30 m;
- ▷ Luz branca (IL) até 30 m, imagens coloridas a noite;
- ▷ MicroSD até 512 GB;
- ▷ Conexão Wi-Fi e RJ45, fácil instalação;
- ▷ Detecção de Humanos e Veículos;
- ▷ Compatível com Wi-Fi 6, para conexão mais rápida e estável;
- ▷ IP66.

CÂMERA WIFI INTELIGENTE COM AUDIO BIDIRECIONAL

CIP-B3212-A2SW



- ▷ CMOS de 2MP, 1/3.0" e lente com abertura F1.6;
- ▷ Compressão de vídeo Ultra 265, H.265, H.264 e MJPEG;
- ▷ Microfone embutido;
- ▷ Alto-falante embutido;
- ▷ IR inteligente até 20m;
- ▷ MicroSD até 512 GB;
- ▷ Conexão Wi-Fi e fácil instalação;
- ▷ Proteção IP67

CÂMERA WIFI INTELIGENTE 360°

CIP-P10-C3-A2W



- ▷ Sensor 1/3" CMOS;
- ▷ Compressão de vídeo Ultra 265, H.265 e H.264;
- ▷ Microfone e alto-falante integrados;
- ▷ IR até 10 m;
- ▷ MicroSD até 512 GB;
- ▷ Conexão Wi-Fi e fácil instalação;
- ▷ Detecção de Humanos, Veículos e Pet.

GRAVADORES

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, 8 CANAIS IP E IA EMBARCADA

NVR-34108-I



- ▷ 8 canais IP
- ▷ Resolução de gravação de até 12MP
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- ▷ Capacidade para 1 HD SATA de até 24TB
- ▷ Analíticos inteligentes embarcados

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, 16 CANAIS IP E IA EMBARCADA

NVR-34116-I



- ▷ 16 canais IP
- ▷ Resolução de gravação de até 12MP
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- ▷ Capacidade para 1 HD SATA de até 24TB
- ▷ Analíticos inteligentes embarcados

POSITIVO SEG

REDE E CONECTIVIDADE

Produtos que garantem rede estável e confiável, essencial para o bom funcionamento da sua rede, sendo ela corporativa ou segurança.

Conecte seus dispositivos com alta velocidade e desempenho, além de expandir sua rede Wi-Fi para assegurar a cobertura completa do ambiente.

SWITCHES

SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 4 PORTAS POE E 1 PORTA UPLINK

SWI-G105P



- ▶ 4 portas PoE Gigabit (portas 1–4) + 1 porta uplink RJ45 (porta 5);
- ▶ PoE IEEE 802.3af/at — máx. 30 W/porta, potência total 58 W;
- ▶ VLAN por chave DIP: portas 1–4 isoladas, comunicam-se com porta 5;
- ▶ Alimenta câmeras IP, APs e telefones IP via cabo CAT5;
- ▶ Backplane 10 Gbps, taxa de encaminhamento 7,44 Mpps;
- ▶ Tabela MAC 2K — instalação desktop ou fixação em parede;
- ▶ Proteção relâmpago de 6 kV em portas e fonte de alimentação;
- ▶ Certificações: Anatel, FCC, CE, RoHS.

SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 8 PORTAS POE E 1 PORTA UPLINK + 1 PORTA SFP

SWI-G109P+1SFP



- ▶ 8 portas PoE Gigabit + 1 uplink RJ45 + 1 porta SFP (10 portas no total);
- ▶ PoE IEEE 802.3af/at, potência máx. 30 W/porta, total 110 W;
- ▶ 3 modos via chave seletora: Padrão, VLAN e Extendido;
- ▶ Modo Extendido: alcance de até 250 m (portas 1–8, 10 Mbps);
- ▶ Backplane 20 Gbps, taxa de encaminhamento 14,9 Mpps;
- ▶ Tabela MAC 8K — instalação desktop ou fixação em parede;
- ▶ Proteção relâmpago de 6 kV em portas e fonte;
- ▶ Certificações: Anatel, FCC, CE, RoHS

SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 16 PORTAS POE E 2 PORTAS UPLINK + 2 PORTAS SFP

SWI-G118P+2SFP



- ▶ · 16 portas PoE Gigabit + 2 uplink RJ45 + 2 SFP (20 portas no total);
- ▶ · PoE IEEE 802.3af/at, potência máx. 30 W/porta, total 135 W;
- ▶ · 4 modos via chave seletora: Padrão, Prioridade, Extender e VLAN;
- ▶ · Modo Extender: alcance de até 250 m (portas 9–16);
- ▶ · Backplane 40 Gbps, taxa de encaminhamento 29,8 Mpps;
- ▶ · Buffer 4 MB, tabela MAC 8K;
- ▶ · Montagem em rack 19" (1U) — plug and play;
- ▶ · Proteção contra surto: ≥ 6 kV.

SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 24 PORTAS POE E 2 PORTAS UPLINK + 2 PORTAS SFP

SWI-G126P+2SFP



- ▶ · 24 portas PoE Gigabit + 2 uplink RJ45 + 2 SFP (28 portas no total);
- ▶ · PoE IEEE 802.3af/at, potência máx. 30 W/porta, total 230 W;
- ▶ · 4 modos via chave seletora: Padrão, Prioridade, Extender e VLAN;
- ▶ · Modo Extendido: alcance de até 250 m (portas 17–24);
- ▶ · Backplane 56 Gbps, taxa de encaminhamento 41,7 Mpps;
- ▶ · Buffer 4 MB, tabela MAC 8K;
- ▶ · Montagem em rack 19" (1U) — plug and play;
- ▶ · Proteção contra surto: ≥ 6 kV

POSITIVO SEG

CONTROLE DE ACESSO

Equipamentos cuidadosamente pensados para gerenciar quem entra e quem sai com eficiência e segurança

CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL


FACE 7000



- Capacidade de 30.000 biometrias faciais;
- Capacidade para cartões;
- Alimentação DC 12V;
- Indicada para uso interno;
- Compensação de luz inteligente através de LEDs brancos frontais
- Protocolo SIP

CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL

FACE 8000



- Capacidade de 30.000 biometria faciais;
- Capacidade para cartões;
- Alimentação DC 12V;
- Indicada para uso interno;
- Compensação de luz inteligente através de LEDs brancos frontais
- Protocolo SIP

POSITIVO SEG

PROJETOS ESPECIAIS

Para os desafios mais críticos e complexos da Segurança Eletrônica, desenvolvemos soluções inovadoras e de alto desempenho.

Nosso portfólio de projetos foi desenvolvido para atender às mais exigentes normas técnicas, operacionais e regulatórias, integrando hardware avançado a softwares inteligentes.

Entregamos um ecossistema completo de segurança inteligente, eficiente e totalmente adaptado às particularidades do seu ambiente, garantindo proteção física e digital de ponta a ponta.

IABOX -

IAB-74116-I



- ▶ Capacidades: 4, 8, 16, 32, 64, 128 canais
- ▶ Até 128 canais
- ▶ +100 IAs integradas
- ▶ Auto-learning com aprendizado contínuo

CÂMERA IP PTZ POSITIVO GUARD DE 4MP

CIP-PS15-S4-A2SMALPG



- ▶ Resolução de 4MP (2688×1520)
- ▶ Sensor 1/1.8" CMOS — Zoom óptico 5X (2,7-13,5 mm)
- ▶ Smartview
- ▶ WDR 120 dB
- ▶ Luz branca: até 40m
- ▶ IA (detecção de intrusão, auto tracking, entrada e saída de área)
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- ▶ Microfone e alto-falante embutidos
- ▶ Proteção IP66

CÂMERA IP BULLET POSITIVO GUARD DE 4MP

CIP-BS5434-A2SMALPG



- ▶ Resolução de 4MP (2688×1520)
- ▶ Sensor 1/1.8" CMOS — lente abertura F1.0
- ▶ Smartview: imagem colorida 24h; WDR 130 dB
- ▶ IR inteligente e luz branca quente: até 40 m
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- ▶ Microfone duplo embutido e alto-falante; E/S de áudio e alarme
- ▶ Proteção IP67, IK10 e NEMA 4X

CÂMERA IP PTZ DUAL LENTE DE 4MP

CIP-P325-C4-A2S3DAL



- ▶ Câmera fixa + PTZ integradas, dual channel com 1 IP
- ▶ Sensor 1/2.7" CMOS — 4MP cada canal
- ▶ Zoom óptico 25X no canal PTZ (4,8-120 mm); WDR 120 dB
- ▶ LightView: alta qualidade em baixa luminosidade
- ▶ IA embarcada: prevenção de intrusão, contagem de pessoas
- ▶ Canal PTZ rastreia alvos detectados pelo canal fixo
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- ▶ Proteção IP66

CÂMERA IP DOME POSITIVO GUARD DE 4MP

CIP-DS5334-A2SMALPG



- ▶ Resolução de 4MP (2688×1520)
- ▶ Sensor 1/1.8" CMOS — lente abertura F1.0
- ▶ Smartview: imagem colorida 24h; WDR 130 dB
- ▶ IR inteligente e luz branca quente: até 30 m
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- ▶ Microfone duplo embutido e alto-falante; E/S de áudio e alarme
- ▶ Proteção IP67, IK10 e NEMA 4X

CÂMERA IP PANORÂMICA DE 16 MP

CIP-B35016-A2S3DAL



- ▶ Resolução 16MP — panorâmica 180° (4800×2688 @ 30fps)
- ▶ Sensor 1/1.8" CMOS — lente 2,8 mm F1.6
- ▶ IR inteligente: até 50 m; DWDR
- ▶ Ventilador interno (dissipa calor e névoa)
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- ▶ Alimentação AC 24V, DC 24V ou PoE (IEEE 802.3at)
- ▶ 2 entradas e 1 saída de alarme
- ▶ 1 E/S de áudio
- ▶ Proteção IP67