



PAINEL DE ALARME MONITORADO ATÉ 120 ZONAS

APM-464EW

- Pannel de Alarme Monitorado com comunicação Ethernet e Wi-Fi;
- Suporta até 04 câmeras IP através do protocolo ONVIF;
- Suporte a áudio bidirecional G.711;
- Modulação sem fio FSK;
- Duas frequências de operação 2.4G (Wi-Fi) | 433MHz (RF)
- Capacidade para 4 canais;
- Suporta até 56 detectores com fio, 08 teclados e 02 saídas programáveis em placa;
- Suporta 64 detectores sem fio, 08 controles remotos.

Especificações técnicas

Características gerais

Sistema Operacional	Linux Embarcado
Interface do usuário	Interface Web, Via Client CMS, Via App Mobile
Formato de áudio	Suporte a áudio bidirecional G.711
Formato de vídeo	H.264/H.265
Interface de Rede	1 x RJ45 10M/100M autoadaptável
Modulação sem fio	FSK
Frequência de operação sem fio	2.4G (Wi-Fi) 433MHz (RF)
Protocolos	Protocolo P2P, Onvif e Contact-ID
Modos de comunicação	Ethernet, Wi-Fi, 4G
Capacidade de canais	4 canais

Número de dispositivos com fio	Suporta até 56 detectores com fio (08 zonas na placa, 16 zonas de teclado e 32 zonas através de expansores), suporta 08 teclados e 02 saídas programáveis em placa.
Número de dispositivos sem fio	Suporta 64 detectores, 08 controles remotos
Módulo 4G (vendido à parte)	Suporte a comunicações de rede equivalentes à TCP.
Tipo de SIM Card	MicroSIM
Protocolo Wi-Fi	802.11 b/g/n
Cartão SD	Suporta cartão MicroSD de até 128GB
Alimentação	Fonte principal: 110-240VCA Painel: 12-15VCC
Bateria	Bateria de Chumbo-ácido 12V / 7A
Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Umidade de operação	Umidade < 90%

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	290 x 240 x 86 mm
Peso bruto aproximado	2200 g
Cor	Branco